


Hinweis

Bei freien Leitungsenden muß folgendes beachtet werden:

- 2 Stück Schraubklemme, z.B. Adels-Contact Typ 500 SKII, 1-polig für Schutzklasse 2 oder 1 Stück Schraubklemme z.B. Adels-Contact Typ 500 SKII, 2-polig für Schutzklasse 2
- Bemessungsspannung 230 V
- Nennspannung 750 V
- Zum Anschluß an das Versorgungsnetz muß die Kabelummantelung ca. 3 cm und die Leiter 5 mm abisoliert werden.



Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren.

Stellen Sie sicher, daß Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.

Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlußräume oder an stromführende Teile gelangen.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauches der Leuchte sind.

Sicherheitshinweise

Es sind die Installationsvorschriften nach nationalen Errichtungsbestimmungen zu beachten

Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus, bzw. Schalter „AUS“

Die Leuchte ist nur zur Verwendung im Wohnbereich geeignet.

